


De **easylogger** is ontwikkeld en geproduceerd door Floor**protector**. Wij leveren u betrouwbare informatie over de klimaatcondities van uw dekvloeren.

De **easylogger** wordt in de dekvloer geplaatst, dus onder de uiteindelijke vloerafwerking. De **easylogger** meet de temperatuur en vochtfluctuaties in de dekvloer.

De opgeslagen meetgegevens kunnen ten alle tijde worden uitgelezen met een max van 5x. Dit kan via de **easylogger** App op de telefoon en een Bluetooth verbinding of met de uitgebreide FP Professional desktopsoftware.



Specificaties:

Type	actief	
frequentie	2,4 GHz ISM-band	
protocol	Bluetooth lage energie 4.0	
Uitleesbereik	in een vrije omgeving	Tot 5m
	in ingebouwde staat	Tot 4 m
Dimensies	Ø32x24mm	
Gewicht	15g	
Levensduur*	Tot 5 jaar	
Opslagruimte	Tot 100.000 records	
Meetinterval	3 uur	
Meetbereik temperatuur / Meetbereik vochtigheid	0 ° C tot 45 ° C / 0% bus 90% spoor. LF	
Drums**	Lithium Mangandioxid Knopfzelle 3V	
Easylogger verpakt op bewaar temperatuur	Droog en vorstvrij bij kamertemperatuur (+17°C tot +23°C)	
Certificeringen	<p>CE</p> <p>EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, ETSI EN 300328 V2.2.2, EN 62379, 1999/519/EC, EN 62479</p> <p>FCC-ID: 2ADQTV1ELIC: 12568A-V1EL</p>	

Specificaties sensoren *

Vochtigheid	nauwkeurigheid oplossing herhaalbaarheid	Tot +/- 0,2% RV 0,01% rF Tot +/- 0,1% RV
temperatuur-	nauwkeurigheid oplossing herhaalbaarheid	Tot +/- 0,2 ° C bij + 25 ° C 0,01°C Tot +/- 0,1 ° C

* Afhankelijk van de meetopstelling, gebruik en bewaarcondities

** De accu bevat geen gevaarlijke spanning en/of energieniveau.

